

Hydraulisk system

Hovedpumpe	
Model	K5V160DT
Maksimal flowhastighed	2 x 263 l/min. (2 x 69 gpm)
Type	Aksialstempelpumpe med variabel fortrængning

Servopumpe	
Maksimal gennemstrømning	18 l/min. (4,8 gpm)
Aflastningstryk	3,9 MPa (40 kgf cm ²) (569 psi)

Hoved-styreventil	
Model	BK28
Hovedaflastningstryk (standard- / ladetryk)	33,3 / 36,3 MPa (340 / 370 kgf cm ² , 4840 / 5260 psi)
Portaflastningstryk	Bom / gravearm / skovl: 37,8 MPa (385 kgf cm ² , 5483 psi) Ekstraudstyr lav / høj: 20,6 / 37,8 MPa (210 / 385 kgf cm ² , 2988 / 5483 psi)

Betjeningspedaler		
Kørepedal	Model	PVD8P
	Bevægelse	5,5 mm (0,21 in)
	Betjeningskraft	10,6 Nm (1,08 kgf m) (7,84 lbf ft)
X1-pedal	Model	RCV8C
	Bevægelse	5,5 mm (0,21 in)
	Betjeningskraft	9,84 Nm (1,0 kgf m) (7,28 lbf fod)