



Svedala Compaction Equipment AB

Miljö Specifikation för DYNAPAC maskiner

- Typ av maskin Vält ☒ Platta ☐ Stamp ☐
- Modell: CC122
- Tillverkningsår: 1999
- Sereienummer: 60124431

Motor

- Typ: Isuzu 3LD1PW-05
- Effekt: 20.6kW
- Tillverkningsår: 1999
- Motornummer: 260558

Dieselmotor ☒

Bensinmotor ☐

- Är motorn certifierad enligt EU Steg 1: Ja
- Är motorn certifierad enligt EU Steg 2: Nej
- Är motorn certifierad enligt EURO 1: Nej
- Är motorn certifierad enligt EURO 2: Nej
- Är motorn certifierad enligt EPA/CARB (USA krav): Ja
- Är motorn miljömärkt enligt Nordiska Svanen: Nej
- Är motorn miljömärkt enligt EU - Blomman: Nej

Vilka emissionsvärden kan dokumenteras i g/kWh uppmätta enligt: ISO 8178

CO:2.1 HC:0.3 PM:0.39 NOx:6.4

Kan motoralternativ med bättre emissionsvärden erbjudas som tillbehör: Nej

Finns bränsleförbrukning angiven: Nej

Alternativa bränslen (alkohol, gas, RME eller blandbränsle)

Finns motoralternativ avpassade för alternativa bränslen: Nej

Avgasreningsutrustning

Finns erfarenheter om efterbehandling av avgaser,
typ katalysatorer och/eller partikelfilter: Nej

Kan sådan avgasreningsutrustning erbjudas: Nej

Buller

Uppfyller maskinen rådande EU-direktiv 98/0029 (COD):Ja

Kan lägre bullernivå erbjudas som tillbehör:Ja

Däck

Vilka däck levereras maskinen med:

- Fabrikat
- Typ
- Mönster

Är däcken miljömärkta

Om däcken innehåller märkningspliktiga HA-oljor

Ange halt oljor i % för:

- Stomme %
- Slitbana..... %

Ange eventuell mängd zink i gram för:

- Stomme gram
- Slitbana..... gram

Lack

Vilken typ av lack används till:

Tungmetallinnehåll

- | | | |
|-----------|-----------------|-----|
| - Ram: | Oxiranesterfärg | Nej |
| - Axlar: | - | |
| - Vals: | Oxiranesterfärg | Nej |
| - Övrigt: | Polyesterpulver | Nej |

Övrig utrustning

Finns luftkonditionering som tillbehör:..... Nej

Vilket köldmedium används:

- Typ:
- Mängd: gram

Innehåller bromsbeläggen:

- Kadmium:..... Nej
- Asbest:..... Nej

Innehåller klädsel eller annan inredning i maskinen PVC

, kvicksilver eller bromerade flamskyddsmedel:Ja

Förarstolen innehåller PVC

Innehåller chassit PVC, kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen:Ja

Hydraulslangar och elkablar innehåller PVC

Finns som elektrisk motorvärmare som tillbehör:Nej

Tillsatsmedel

Vilken typ av kylarvätska rekommenderas till kylaren: Shell Anti freeze 402

Vilken typ av olja rekommenderas till motorn, växellåda och bakaxel, ange namn, typ och bytesintervall:

Plats:	Fabrikat:	Typ:	Mineral/Syntet/Vegetabilisk:	Bytesintervall:
- Motor	Shell	Rimula SAE 15W/40	Mineral	250 timmar
- Växellåda	-			
- Bakaxel	-			
- Hydraulik	Shell	Tellus OIL TX 68	Mineral	2000 timmar
- Övrig olja	Shell	Paulina Oil 150	Mineral	2000 timmar

Vilken typ av smörjfett rekommenderas

Plats:	Fabrikat:	Typ:	Mineral/Syntet/Vegetabilisk	Smörjintervall:
Styrning	Shell	Malleus GL 95	Mineral	50 timmar

Kan Hydraulolja av BIO-typ användas, om begränsningar finns , ange vilka:Ja

Endast om maskinen utrustats från fabrik. Viktigt att rätt viskositet används.

Kan oljor godkända enligt SS 15 54 34 användas, om begränsningar finns, ange vilka:Nej

Service och underhåll

Finns Servicemanual med vid leverans, Ja

Finns Service Journal för dokumentation av service och underhåll Nej

Allmänt

I vilken grad är maskinen återvinningsbar, 95% av vikten

Har en livscykelanalys genomförts för maskinen: Nej

Finns frivilliga miljöcertifieringar utfärdade för maskinen: Nej

Har Svedala Dynapac ett miljöstyrningssystem: Nej

Är Svedala Dynapac miljöcertifierad enligt EMAS, ISO 14001: Nej