

Miljövarudeklaration för anläggnings- och vägunderhållningsmaskiner

Fabrikat: Hamm
Modell: HD 12 VV
Tillverkningsår: 2011

Maskintyp: Tandenvält
Serienr: H2000883

ID 3216

MOTOR

Fabrikat:	Kubota	Modell:	D1503-M-E3B	Serienr:	AS 0804
		Effekt:	22,9 kW	Klass:	EU steg 3
Försedd m. katalysator:	Nej	Partikelfilter:	Nej		
Drivmedel:	Diesel	Medelförbr l/tim:	3,2 l/h (7,1 l/h 100 % eng. output)		
Kylarväska:	Statoil Antifreeze	Volym:	8 liter	Bytesintervall:	2000 timmar

LJUDNIVÅ

Förarplats Lpa: 88 dB(A)
Utvändigt Lpa: 106 dB(A)

KLIMATANLÄGGNING

Köldmedium typ:

VIBRATIONER

Händer/armar: 2,5 m/s²
Helkropp: 0,5 m/s²

OLJOR & SMÖRJMEDEL

	Typ	Volym l	Bytesintervall tim	Miljöanpassad olja, typ
Motor	Wirtgen Group 10W-40	7	250	
Hydraulsystem	Panolin HLP Synth 46	26	2000	

DÄCK

Fabrikat: Dimension:
Regummerbara: Är däck regummerade:

BRANDSKYDD

Maskinmodellen uppfyllde vid nyleverans Försäkringsförbundets krav? Ja
Är maskinen utrustad med gasolanläggning? Nej

LACK

BATTERI

Type: 12 V / 70 Ah Antal: 1 st

Ovanstående deklaration avser ny maskin

Leverantör: Wirtgen Sweden AB
Box 41
342 21 ALVESTA

Kontaktperson: Frida Johansson
Telefon: 0472 - 162 42



HAMM AG - Hammstrasse 1 - D-95643 Tirschenreuth



EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

nach der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A

Hiermit erklären wir, dass die/der

Bezeichnung der Maschine:

Tandemwalze

Typ:

HD 12 VV

Fz.-Ident. Nr.:

H200 0883

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

- EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- EG-Geräuschrichtlinie 2000/14/EG

mit Bewertungsverfahren: Anhang VIII

benannte Stelle: Fachausschuss Bauwesen¹

Leistung [kW]:

22,9

gemessener L_{WA} [dB(A)]:

104,6

garantierter L_{WA} [dB(A)]:

106

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

- EN 500-1: Bewegliche Straßenbaumaschinen-Sicherheit
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- EN 500-4: Bewegliche Straßenbaumaschinen-Sicherheit
- Teil 4: Besondere Anforderungen an Verdichtungsmaschinen
- EN 13309: Baumaschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen mit internem elektrischen Bordnetz
- EN ISO 3744: Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen:

Herr Fest, Hamm AG (CE-Beauftragter)

¹ Fachausschuss Bauwesen

Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Landsberger Strasse 309

D-80687 München

Notified Body number: 0515



EG-ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLÄRING

enligt CE-maskindirektiv 2006/42/EG, Bilaga II A

Härmed förklarar vi, att

Maskinbeteckningen:

Tändemvält

Typ:

HD 12 VV

Fordonets identifikationsnummer:

H200 0883

uppfyller följande gällande bestämmelser:

- EG-maskindirektiv 2006/42/EG
- EMC-direktiv 2004/108/EEG
- EG-bulldirektiv 2000/14/EG

med utvärderingsformulär: Bilaga VIII

berörda organ: Fachausschuss Bauwesen¹

effekt [kW]:

22,9

uppmätt L_{WA} [dB(A)]:

104,6

garanterad L_{WA} [dB(A)]:

106

Använda harmoniserade normer, i synnerhet:

- EN 500-1: Mobila vägarbetsmaskiner - Säkerhet
- Del 1: Allmänna krav
- EN 500-4: Mobila vägarbetsmaskiner - Säkerhet
- Del 4: Speciella krav på komprimeringsmaskiner
- EN 13309: Byggmaskiner - elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
- för maskiner med intern elektrisk elförsörjning
- EN ISO 3744: Allokering av ljudkapacitetsnivå från ljudkällor

Befullmäktigad för att sammanställa de relevanta tekniska underlagen:

Herr Fest, Hamm AG (CE-ansvarig)

Tirschenreuth,

9.3.2011

(Datum, Dato) (Dr. A. Römer,

Technische Leitung,

Teknisk ledning)