

Hankison DKC Series torktumlare

[Skriv ut den här sidan](#)

[Stäng den här sidan](#)



HANKISON DKC Series adsorptionstork har en kompakt design, vilket gör den lämplig för väggmontering och är mycket enkel att använda. Levereras med för- och efterfilter.

HANKISON DKC-serien värmlösa regenerativa adsorptionstorkar är lämpliga för flödeshastigheter från 9 m³/h till 45 m³/h.

Driftstryck:	3 - 10 bar
Inloppstemperatur:	2 - 50 grader C
Omgivningstemperatur:	2 - 45 grader C
Tryck Dew Pont:	-40 grader C
Torkmedel:	Aktiverad aluminiumoxid
Medium:	Tryckluft
Material i höljet:	Stålkonstruktion
Färg:	Blå
Plats:	Inomhus
Förfilter:	0,01 um
Efter filter:	1 um

Modell	Flödeshastighet	Förbindelse	Beställningskod	Pris
DKC 9	9 m ³ /h	3/8" BSP	227601	£2 542,50
DKC 17	17 m ³ /h	3/8" BSP	227602	£2 645,01
DKC 25	25 m ³ /h	3/8" BSP	227603	£2 852,51
DKC 35	35 m ³ /h	3/8" BSP	227604	£3 152,50
DKC 45	45 m ³ /h	1/2" BSP	227605	£3 226,25

(Alla priser är exklusive moms)

CompressorMan - 45 Swadlincote Road, Woodville, South Derbyshire, , DE11 8DE
Tel: 07904 471183
E-post: info@compressorman.co.uk Webb: www.compressorman.co.uk