

Miljöspecifikation för DYNAPAC-maskiner

- Typ av maskin	Vält ☒	Platta ☐	Stamp ☐
- Modell:	CC800/900/900S/1000		
- Tillverkningsår:	2007		
- Maskin-serienummer:	89531743		

Motor

- Typ: Perkins 403C-11
- Effekt: 17,3 kW (SAE J1995)
- Tillverkningsår: 2007
- Motornummer: 199657P

Dieselmotor ☒

Bensinmotor ☐

- Är motorn certifierad enligt EU Steg 1: Ja
- Är motorn certifierad enligt EU Steg 2: Ja
- Är motorn certifierad enligt EPA/CARB (USA krav): Ja
- Är motorn miljömärkt enligt Nordiska Svanen: Nej
- Är motorn miljömärkt enligt EU - Blomman: Nej

Vilka emissionsvärden kan dokumenteras i g/kWh uppmätta enligt
European Off-road Emission Standard-97/68/EC stage 2

CO: 2,07 PM: 0,57 HC + NO_x: 5,51

Kan motoralternativ med bättre emissionsvärden erbjudas som tillbehör: Nej

Finns bränsleförbrukning angiven: Nej

Alternativa bränslen (alkohol, gas, RME eller blandbränsle)

Finns motoralternativ avpassade för alternativa bränslen: Nej

Avgasreningsutrustning

Finns erfarenheter om efterbehandling av avgaser,
typ katalysatorer och/eller partikelfilter: Nej

Kan sådan avgasreningsutrustning erbjudas: Nej

DYNAPAC

Buller

Uppfyller maskinen 2000/14 gränsvärde 2002:Ja

Uppfyller maskinen 2000/14 gränsvärde 2006:Ja

Däck

Vilka däck levereras maskinen med:

- Fabrikat
- Typ
- Mönster

Är däcken miljömärkta

Om däcken innehåller märkningspliktiga HA-oljor

Ange halt oljor i % för:

- | | |
|-----------------|---|
| - Stomme | % |
| - Slitbana..... | % |

Ange eventuell mängd zink i gram för:

- | | |
|-----------------|------|
| - Stomme | gram |
| - Slitbana..... | gram |

Lack

Vilken typ av lack används till:

- Ram: Oxiranesterfärg
- Axlar: -
- Vals: Oxiranesterfärg
- Övrigt: Polyesterpulver

Tungmetallinnehåll

Nej

Nej

Nej

Övrig utrustning

Finns luftkonditionering som tillbehör: Nej

Vilket köldmedium används:

- | | |
|----------------|------|
| - Typ: | |
| - Mängd: | gram |

Innehåller bromsbeläggen:

- Kadmium:..... Nej
- Asbest:..... Nej

Innehåller klädsel eller annan inredning i maskinen PVC

, kvicksilver eller bromerade flamskyddsmedel:Ja

Innehåller chassit PVC, kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen:Ja

Finns som elektrisk motorvärmare som tillbehör:Nej

DYNAPAC

Tillsatsmedel

Vilken typ av kylarvätska rekommenderas till kylaren: Glycoshell

Vilken typ av olja rekommenderas till motorn, växellåda och bakaxel, ange namn, typ och bytesintervall:

Plats:	Fabrikat:	Typ:	Mineral/Syntet:	Bytesintervall:
- Motor	Shell	Rimula TX 15W/40	Mineral	500 tim
- Växellåda	-			
- Bakaxel	-			
- Hydraulik	BP	Biohyd SE-S46	Syntet	2000 tim
- Övrig olja	Shell	Spirax AX 80W/90	Mineral	2000 tim

Vilken typ av smörjfett rekommenderas

Plats:	Fabrikat:	Typ:	Mineral/Syntet:	Smörjintervall:
-	-	-	-	-

Kan Hydraulolja av BIO-typ användas, om begränsningar finns, ange vilka:Ja

Kan oljor godkända enligt SS 15 54 34 användas, om begränsningar finns, ange vilka:Nej

Service och underhåll

Finns Servicemanual med vid leverans Ja

Finns Service Journal för dokumentation av service och underhåll Nej

Allmänt

I vilken grad är maskinen återvinningsbar, 95% av vikten

Har en livscykelanalys genomförts för maskinen: Nej

Finns frivilliga miljöcertifieringar utfärdade för maskinen: Nej

Dynapac Compaction Equipment AB är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:1996

