



- MERKNADER:**
- BETONG IHHT. NS-EN 206-1
 - BETONGKVALITET: GENERELT: B30
 - UTFØRELSESKLASSE: 1
 - TOLERANSEKLASSE: 1
 - BESTANDIGHETSKLASSE: M60
 - KLORIDKLASSE: CL 0.40
 - EKSPONERINGSKLASSE: XC3XF1
 - HERDETILTAK IHHT. NS-EN 13670
 - ARMERING IHHT. NS-EN 13670-NA-2010
 - STÅLKVALITET ARMERINGSJERN: B500NC
 - OVERDEKNING GENERELT: 35MM
 - TOLERANSE: +/- 10MM
 - OMFARSENGLDGER: 500

- INNSTØPNINGSPLATER:**
- INNSTØPNINGSPLATE T4 (7 stk.), 180*200*10
 - 4 KLØR Ø12, L=200
 - SE SNITT B-B OG DETALJ A
 - INNSTØPNINGSPLATE SB-30 (OG SB-29), SE VERKSTEDTEGNING.

- HENVISNINGER:**
- INNSTØPNINGSPLATER: B-100
 - PLAN OG OPPRISS AKSE A, 6 OG 9: B-101
 - ARMERINGSTEGNING VEGG AKSE B: B-120
 - VERKSTEDTEGNINGER: POS.NR.

Rev	Beskrivelse	Dato	Tegnet av	Kontrollert av
	Ankesesveien 148L			
	FORMTEGNING			
	VEGG AKSE B			
		Dato	Sign.	
	Tegnet av	12.10.2015	TEP	
	Kontrollert av	12.10.2015	VF	
	Godkjent av	12.10.2015	TM	
Status				
ARBEIDSTEGNING				
Prosj. nr.	Målestokk			
2014019	1:5	1:10		
Tegn.nr.				
B - 110				

