

10 8263



Tillverkare: HAMM AG - Hammstraße 1 - D-95643 Tirschenreuth



### EG-ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING

enligt CE-maskindirektiv 2006/42/EG, Bilaga II A

#### Härmed förklarar vi, att

Maskinbeteckningen:	Tandemvält
Typ:	HD 8 VV
Fordonets identifikationsnummer:	H1993143

#### uppfyller följande gällande bestämmelser:

- EG-maskindirektivet 2006/42/EG
  - EMC-direktivet 2004/108/EG
  - EG-bullerdirektivet 2000/14/EG
- med utvärderingsformulär: Bilaga VIII
- Nämnd plats: Nummer nämnd plats: 0515 <sup>1</sup>
- uppmätt L<sub>WA</sub> [dB(A)]: 102
- garanterad L<sub>WA</sub> [dB(A)]: 104
- Effekt [kW]: 14,8/2700
- Avgassteg EU / USA: - / Tier 4
- Avgas efterbearbetning: -

Original EG-förklaring om överensstämmelse (sv)

#### Använda harmoniserade normer, i synnerhet:


- EN 500-1:2006+A1:2009: Mobila vägarbetsmaskiner - Säkerhet  
Del 1: Allmänna krav
- EN 500-4:2011: Mobila vägarbetsmaskiner - Säkerhet  
Del 4: Speciella krav på komprimeringsmaskiner
- EN 13309:2010: Byggmaskiner – elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)  
för maskiner med intern elektrisk elförsörjning
- EN ISO 3744:2010: Allokering av ljudkapacitetsnivå från ljudkällor

Befullmäktigad för att sammanställa de relevanta tekniska underlagen:

Herr Patrick Fest, HAMM AG (CE-ansvarig)

Tirschenreuth, 23.04.2015

Dato

  
Dr. Axel Römer, Teknisk ledning

<sup>1</sup> Nämnd plats, Kenn-Nr. 0515 - DGUV Test, Prüf- und Zertifizierungsstelle, Fachbereich Bauwesen - Landsberger Straße 309 - D-80687 München (Tyskland)

# Miljövarudeklaration för anläggnings- och vägunderhållningsmaskiner

Fabrikat: Hamm  
Modell: HD 8 VV  
Tillverkningsår: 2015

Maskintyp: Tandenvält  
Serienr: H1993143

## MOTOR

Fabrikat:	Kubota	Modell:	D1005-E4B	Serienr:	1FA3628
		Effekt:	14,8 kW	Klass:	EU Steg 3
Försedd m. katalysator:	Nej	Partikelfilter:	Nej		
Drivmedel:	Diesel	Medelförbr l/tim:	2,4 l/h (4,7 l/h 100% eng output.)		
Kylarvätska:	Antifreeze	Volym:	6,1	Bytesintervall:	2000 timmar

## LJUDNIVÅ

Förarplats Lpa: 86 dB(A)  
Utvändigt Lpa: 104 dB(A)

## KLIMATANLÄGGNING

Köldmedium typ:

## VIBRATIONER

Händer/armar: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Helkropp: 0,5 m/s<sup>2</sup>

## OLJOR & SMÖRJMEDEL

	Typ	Volym l	Bytesintervall tim	Miljöanpassad olja, typ
Motor	Wirtgen Group 10W-40	5,1	250	
Hydraulsystem	Panolin HLP Synth 46	26	2000	

## DÄCK

Fabrikat: Dimension:  
Regummerbara: Är däckena regummerade:

## BRANDSKYDD

Maskinmodellen uppfyllde vid nyleverans Försäkringsförbundets krav? Ja  
Är maskinen utrustad med gasolanläggning? Nej

## LACK

## BATTERI

Type: 12V / 70Ah Antal: 1 st

Ovanstående deklARATION avser ny maskin

Leverantör: Wirtgen Sweden AB  
Box 41  
342 21 ALVESTA

Kontaktperson: Frida Andersson  
Telefon: 0472 - 162 42