



Tillverkare: HAMM AG - Hammstraße 1 - D-95643 Tirschenreuth



EG-ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING

enligt CE-maskindirektiv 2006/42/EG, Bilaga II A

Härmed förklarar vi, att

Maskinbeteckningen: Vibratorvält
Typ: H 7i VIO
Fordonets identifikationsnummer: H2220326

uppfyller följande gällande bestämmelser:

- EG-maskindirektivet 2006/42/EG
- EMC-direktivet 2004/108/EG
- EG-bulldirektivet 2000/14/EG

med utvärderingsformulär:

Bilaga VIII

Nämnd plats:

Nummer nämnd plats: 0515 ¹

uppmätt L_{WA} [dB(A)]:

103

garanterad L_{WA} [dB(A)]:

106

Effekt [kW]:

54,6/2200

- Avgassteg EU / USA:

III B / Tier 4

- Avgasefterbearbetning:

DOC-DPF

Använda harmoniserade normer, i synnerhet:

- EN 500-1:2006+A1:2009: Mobila vägarbetsmaskiner - Säkerhet
Del 1: Allmänna krav
- EN 500-4:2011: Mobila vägarbetsmaskiner - Säkerhet
Del 4: Speciella krav på komprimeringsmaskiner
- EN 13309:2010: Byggmaskiner – elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
för maskiner med intern elektrisk elförsörjning
- EN ISO 3744:2010: Allokering av ljudkapacitetsnivå från ljudkällor

Befullmäktigad för att sammanställa de relevanta tekniska underlagen:

Herr Patrick Fest, HAMM AG (CE-ansvarig)

Tirschenreuth, 01.06.2015

Dato


Dr. Axel Römer, Teknisk ledning

¹ Nämnd plats, Kenn-Nr. 0515 - DGUV Test, Prüf- und Zertifizierungsstelle, Fachbereich Bauwesen - Landsberger Straße 309 - D-80687 München (Tyskland)

Miljövarudeklaration för anläggnings- och vägunderhållningsmaskiner

Fabrikat: Hamm
Modell: H7i VIO
Tillverkningsår: 2015

Maskintyp: Jordpackare
Serienr: H2220326

MOTOR

Fabrikat:	Kubota	Modell:	V3307--CR-T	Serienr:	8FC0932
		Effekt:	54,6 kW	Klass:	EU Steg 3b
Försedd m. katalysator:	Ja	Partikelfilter:	Ja		
Drivmedel:	Diesel	Medelförbr l/tim:	7,3 l/h (14,5 l/h 100 % eng. output)		
Kylarvätska:	Antifreeze	Volym:	11 liter	Bytesintervall:	2000 timmar

LJUDNIVÅ

I hytt Lpa:	87 dB(A)
Utvändigt Lwa:	106 dB(A)

KLIMATANLÄGGNING

Köldmedium typ: R134a

VIBRATIONER

Händer/armar: 2,5 m/s²
Helkropp: 0,5 m/s²

OLJOR & SMÖRMEDEL

	Typ	Volym l	Bytesintervall tim	Miljöanpassad olja, typ
Motor	Wirtgen Motorolja 10W-30 Low SAPS	10,5	500	
Hydraulsystem	Panolin HLP Synth 46	60	2000	
Vibro	Hamm Vibroolja 1238051	10	1000	

DÄCK

Fabrikat:	Dimension:	AW 14.9-24 8 TL
Regummerbara:	Är däcken regummerade:	Nej

BRANDSKYDD

Maskinmodellen uppfyllde vid nyleverans Försäkringsförbundets krav?	Ja
Är maskinen utrustad med gasolanläggning?	Nej

LACK

BATTERI

Type:	12V / 142Ah	Antal:	1 st
-------	-------------	--------	------

Ovanstående deklaration avser ny maskin

Leverantör: Wirtgen Sweden AB
Box 41
342 21 ALVESTA

Kontaktperson: Frida Andersson
Telefon: 0472 - 162 42